《　テーブル・リフター　設置一例　》

〈　荷物用段差解消機　：※ピット工事不要タイプ（積載荷重：１ｔｏｎ用・段差　～１ｍ以下）〉

型　式：ＥＫＬＣＡ　１０－１０型（油圧ユニット内蔵式タイプ）※設置床面：ｺﾝｸﾘｰﾄ　反力２ton必要
付属品：下降用安全装置・着脱式落下防止枠・スロープ　　※旧型式：ＴＥＣＥＫ１０－１０型

〈　２トン～４トントラック荷台高さ用　荷役運搬機（積載荷重：１ｔｏｎ用・揚程　～１３００ｍｍ）〉

型　式：ＥＫＬＰＡ　１７－１０型（油圧ユニット内蔵式タイプ）
付属品：渡し板・下降用安全装置・落下防止バルブ・※着脱式落下防止枠 ※旧型式：ＴＲＨＡ１７－１０型

〈　大型車トラック荷台高さ用　荷役運搬機　（積載荷重：１ｔｏｎ用・揚程　～１５００ｍｍ）〉

型　式：ＥＫＬＰＡ　１９－１０型（油圧ユニット別置式タイプ）
付属品：渡し板・下降用安全装置・落下防止バルブ・着脱式落下防止枠　※旧型式：ＴＲＨＡ１９－１０型

〈　ドックシェルター内設置用　荷役運搬機（積載荷重：２ｔｏｎ用）　〉

型　式：ＥＫＬＰＡ　１０－２０型（油圧ユニット別置式タイプ）
付属品：渡し板・下降用安全装置・落下防止バルブ　※旧型式：ＴＲＨＡ１０－２０型

〈別途工事〉・一次側電源の供給　・２次側（ピット～制御盤）空配管の施工
・ピットの施工（排水孔、ピットコーナーアングル等含む）　・その他建築工事　　2025年3月改定